

BO6050J

Ponceuse polisseuse excentrique 750 W Ø 150 mm

Deux modes pour passer du ponçage fin au ponçage intensif et au polissage

Code EAN : 0088381804592



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Puissance nominale 750 W

Régime

Cadence

Nombre d'oscillations max. 1600 à 6800 orb/min

Amplitude du mouvement

Amplitude d'oscillation 5,5 mm

Dimensions des abrasifs

Diamètre du patin de ponçage 150 mm

Diamètre du papier abrasif 150 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 5 m/s²

Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)

Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 330 x 155 x 143 mm

Poids net EPTA 2,5 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

Circonférence (prise en main) 198 mm

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 821551-8 Coffret 3 MAK PAC

AVANTAGES PRODUIT

- 2 modes : orbital simple pour ponçage fin, orbital et rotatif pour ponçage intensif ou polissage
- Bonne prise en main : Faible circonférence de la machine
- Poignée paume ergonomique.
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Commande électronique de la vitesse pour l'obtention d'une vitesse constante
- Réglage électronique de la vitesse de rotation / mouvements orbitals
- Changement sans outil du plateau.
- Raccordable à un aspirateur

ACCESSOIRES OPTIONNELS

Plateau auto-agrippant dur, pour ponceuse excentrique BO6050 (197315-5)
Plateau auto-agrippant souple, pour ponceuse excentrique BO6050 (197314-7)
Plateau auto-agrippant très souple, pour ponceuse excentrique BO6050 (197316-3)
Plateau de polissage, pour ponceuse excentrique BO6050 (197317-1)
Disques abrasifs Ø 150 mm auto-agrippant 8 + 1 trous (bois/métal) (P-31918, P-31930, P-31924, P-31946, P-31952, P-31968, P-31974, P-31996, P-32007, P-32013)