

DDF446RMJ

Perceuse visseuse 14,4 V Li-Ion 4 Ah Ø 13 mm

Légère au quotidien grâce à sa batterie 14,4 V

Code EAN : 0088381669160



4.0Ah **MAKSTAR** **14.4V LITHIUM-ION**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 14,4 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 4 Ah
Temps de charge en moyenne 22 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1415N, BL1430, BL1440

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1500 tr/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 30 Nm
Couple de serrage max. (franc) 44 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (a_{hv}) 2,5 m/s²
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s²
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)
Pression sonore (L_{pa}) 71 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 192 x 79 x 251 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards
- Corps de la machine compact, seulement 192 mm de longueur
- Moteur quadripôle compact et puissant, à aimants haute densité
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 22 minutes seulement
- Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague haute qualité (acier) à verrouillage
- Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Réglage précis du couple de vissage sur 16 positions + position perçage

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196388-5 Batterie BL1440 (Li-ion 14,4 V - 4 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 324362-5 Clip ceinture
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 784637-8 Embout de vissage double PH2/plat
- 1 X 837679-2 Moulage MAK-PAC Perceuse Visseuse à batterie
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie

Charbon : 194427-5