

# DHP343RYJ

Perceuse visseuse à percussion 14,4 V Li-Ion 1,5 Ah Ø 10 mm

Mode percussion et usage professionnel occasionnel

Code EAN : 0088381684415



**MAKSTAR** **14.4V**  
LITHIUM-ION



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Tension 14,4 V

### Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion  
Capacité de batterie 1,5 Ah  
Temps de charge en moyenne 15 min.

### Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

### Régime

Vitesse à vide V1 0 à 400 tr/min  
Vitesse à vide V2 0 à 1300 tr/min

### Cadence

Frappe V1 0 à 6000 cps/min  
Frappe V2 0 à 19500 cps/min

### Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 20 Nm  
Couple de serrage max. (franc) 36 Nm  
Capacité maximale : vis à bois 5,1 x 63 mm  
Capacité : vis de mécanique 6 mm

### Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 10 mm  
Ø max. dans l'acier 10 mm  
Ø max. dans le bois 25 mm

### Outillage à utiliser

Capacité maximale du mandrin 10 mm

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration perçage percussion ( $a_h$ ) 10 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude vibration (K) 2,5 m/s<sup>2</sup>  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 80 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 211 x 79 x 226 mm  
Poids net EPTA 1,4 kg

## AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion 2 vitesses, compacte et ultra légère
- Batteries 14,4 V Li-Ion chargées en 15 minutes seulement
- Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage
- Mandrin auto-serrant 10 mm mono bague
- Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relâchement de la gâchette
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196877-0 Batterie BL1415N (Li-Ion 14,4 V - 1,5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821549-5 Coffret 1 MAK-PAC
- 1 X 784636-0 Embout double plat/Ph2
- 1 X 837863-9 Moulage MAK-PAC Visseuse
- 1 X 450128-8 Protection pour batterie