

DHP482RTJ

Perceuse visseuse à percussion 18 V Li-Ion 5 Ah Ø 13 mm

Polyvalente, rapide et compacte pour les travaux courants

Code EAN : 0088381813631



AVANTAGES PRODUIT

- Perceuse visseuse à percussion rapide et compacte pour travaux courants
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Protection des batteries contre la surcharge/décharge profonde/surchauffe
- Pignonerie entièrement métallique
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- La vitesse variable à la gâchette assure un contrôle parfait de la machine en fonction du travail à effectuer
- Inverseur de sens de rotation
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 5 Ah
Temps de charge en moyenne 45 min.
Nombre de batteries fournies 2
Batt. compatibles BL1815N, BL1830, BL1850

Vitesse linéaire ou périphérique

Nombre de vitesses 2

Régime

Vitesse à vide V1 0 à 550 tr/min
Vitesse à vide V2 0 à 1850 tr/min

Cadence

Frappe V1 0 à 8250 cps/min
Frappe V2 0 à 27000 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (élast.) 36 Nm
Couple de serrage max. (franc) 62 Nm

Capacité de perçage / burinage

Ø max. dans le béton 13 mm
Ø max. dans l'acier 13 mm
Ø max. dans le bois 38 mm
Ø max. dans acier/bois 13 / 38 mm

Outils à utiliser

Capacité maximale du mandrin 13 mm

Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax perçage (a_{rh}) 2,5 m/s²
Vibration perçage percussion (a_{rh}) 6 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 82 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 93 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 198 x 79 x 249 mm
Poids net EPTA 1,7 kg

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 196672-8 Batterie BL1850 (Li-ion 18 V - 5 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK PAC
- 1 X 837916-4 Moulage MAK PAC DDF/DHP481

Charbon : 194427-5