

# GA9040SFK1

Meuleuse Ø 230 mm 2600 W

Moteur haute performance pour des applications lourdes

Code EAN : 0088381073509



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 2600 W

### Régime

Vitesse à vide max. 6600 tr/min

### Outillage à utiliser

Diamètre du disque 230 mm  
Diamètre de l'alésage 22,23 mm  
Filetage de l'arbre M14

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial ( $a_h$ ) 5,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude (K) 1,5 m/s<sup>2</sup>  
Marge d'incertitude bruit (K) 3 dB (A)  
Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 90 dB (A)  
Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 101 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 511 x 249 x 140 mm  
Poids net EPTA 6,7 kg  
Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

## AVANTAGES PRODUIT

- Meuleuse robuste et puissante avec carter et moteur renforcés, livré en coffret
- Poignée latérale AVT livrée de série
- Système Pivotronic, poignée de commande pivotant sur 180° pour une meilleure prise en main
- Débrayage de sécurité en cas de blocage du disque
- Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité.
- Réduction des vibrations
- Flasque à desserrage assisté : facilite le démontage du disque
- Système de refroidissement optimisé
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Carter de protection orientable
- Carter en aluminium

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Écrou de serrage rapide "Eznut" pour meuleuses Ø 115\*, Ø 125\*, Ø 180 et Ø 230 mm (195354-9)

## ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X 135280-0 Carter à ébarber 230 mm
- 1 X 782407-9 Clé à ergots
- 1 X 824958-7 Coffret synthétique
- 1 X 224543-0 Écrou de blocage
- 1 X 192227-7 Flasque à desserrage assisté
- 1 X 162264-5 Poignée anti-vibration

Charbon : 191957-7