

# LC1230

Tronçonneuse à métaux 1750 W lame carbure Ø 305 mm

*Coupe rapide et nette des tubes, conduits et profilés*

Code EAN : 0088381029506



## AVANTAGES PRODUIT

- Coupe nette et rapide ne nécessitant pas de reprise de finition
- coupe d'acier doux et inoxydable
- Fixation rapide et réglage de coupe d'angle jusqu'à 45°
- Base en aluminium
- Machine idéale pour la coupe de tuyaux, buses et gouttières

## ACCESSOIRES OPTIONNELS

Lame carbure silencieuse Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame (A-86723)  
Lame carbure Inox et métal, pour tronçonneuse à métaux à lame (A-87579)  
Lames carbures "Specialized" Tôles minces, pour tronçonneuse à métaux à lame (B-09793)  
Lames carbure "Specialized" Inox et Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame (B-23123)  
Lames carbures "Specialized" Métal, pour tronçonneuse à métaux à lame (B-09765)

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Puissance

Puissance nominale 1750 W

### Régime

Vitesse à vide max. 1300 tr/min

Vitesse max de l'axe 1300 tr/min

### Capacité de coupe

Hauteur de coupe max. à 90° 115 mm

Largeur de coupe max. à 90° 150 mm

Capacité de coupe (tube acier) 115 mm

Capacité profil rectangulaire 90° 75 x 150 mm

Capacité profil carré 45° 85 x 85 mm

Capacité profil carré 90° 100 x 100 mm

Capacité de coupe tube acier 90°/45° 115 / 90 mm

### Outillage à utiliser

Diamètre 305 mm

Diamètre de l'alésage 25,4 mm

Type d'accessoire Lame carbure

### Niveaux d'exposition et de vibrations

Vibration 3ax coupe d'acier ( $a_{\text{h}}$ ) 2,5 m/s<sup>2</sup>

Pression sonore (L<sub>pa</sub>) 98 dB (A)

Puissance sonore (L<sub>wa</sub>) 111 dB (A)

### Général

Dimensions (L x l x h) 516 x 306 x 603 mm

Poids net EPTA 19,3 kg

Longueur cordon d'alimentation 2,5 m

## ACCESSOIRES DE SERIE

1 X 782210-8 Clé à douille 17 mm

1 X A-86723 Lame pour acier Ø 305 mm

Charbon : 191953-5