

SP7650-4R

Pulvérisateur 4 Temps 75 cm³

Confort et performance pour les usages intensifs viticoles, arboricoles et agricoles

Code EAN : 0088381690621

DOLMAR



DOLMAR est une marque **Makita**



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données moteur thermique

Puissance	2,7 / 3,62 kW/ch
Type de moteur	4 Temps
Cylindrée	75 cm ³
Capacité du réservoir d'huile	220 ml

Puissance

Rapport poids / puissance	5,22 kg/kW
---------------------------	------------

Autonomie

Réservoir liquide	15 l
Réservoir d'essence	1,8 l

Pression & débit

Portée de pulvérisation horizontale	16 m
Portée de pulvérisation verticale	13 m
Vitesse de l'air	85 m/s
Débit	14,1 m ³ /min.

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a _h)	2,7 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (K)	2,9 dB (A)
Marge d'incertitude vibration (K)	0,8 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	95,4 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	110,1 dB (A)
Puissance sonore garantie	111 dB (A)

Général

Poids tous les réservoirs pleins	30,4 kg
Dimensions (L x l x h)	420 x 440 x 595 mm
Poids net EPTA	14,1 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Réduction des niveaux de vibrations au niveau du coussin dorsal et de la poignée
- grande portée de pulvérisation horizontale de 16 mètres
- Réglage du débit de pulvérisation grâce à sa molette (4 positions)
- Harnais professionnel très confortable et anti-transpirant
- 3 types de buses en fonction de la viscosité du produit chimique (en option)
- 3 types de tube long, coudé et court (en option)

ACCESSOIRES DE SERIE

- 1 X Embout de dispersion
- 1 X 195615-7 Huile moteur 4 Tps SL 10W30 220 ml

Bougie : 168401-9