

La souplesse pour une aisance optimale

Réf. : 323601

ENROULEUR AUTO 20 M 2 M PVC EXTRA SOUPLE



- Souple, été comme hiver
- Système de retour renforcé
- Tuyau de raccordement 2 m



Cet enrouleur de tuyau pneumatique en acier de qualité professionnel est équipé d'un tuyau en PVC extra souple. Le PVC extra souple est plus résistant et beaucoup plus flexible que le caoutchouc.

Cette matière est d'une grande flexibilité procurant une aisance de manipulation des outils.

Cet enrouleur convient parfaitement pour une utilisation intensive dans un environnement de travail de type atelier ou garage.

Équipement :

- 1 tuyau de raccordement au réseau d'air (2 m)
- 1 coupleur universel Ø 7,2 mm (ISO 6150 Série B / US MIL 4109 C)
- 1 support orientable 180°

Les



Butée de fin de course :

La butée de fin de course fixée sur le tuyau est réglable, permettant d'ajuster une longueur disponible adéquate selon la hauteur de fixation de l'enrouleur.



Tuyau de raccordement :

Le tuyau de raccordement au réseau d'air est d'une longueur de 2 m.



Suupport enrouleur :

- Support de fixation rotatif 180°
- 4 vis de fixation

Réf.	Cond.	Tuyau				Raccord d'entrée d'air	Raccord sortie d'air	Pression max. bar	Pression d'utilisation bar	Dimensions L x l x h (mm)	Poids Kg
		Ø int. mm	Ø ext. mm	Longueur m	Type						
323601	Boîte	9,3	15,3	20	PVC	G 1/4"	G 1/4"	20	8	180 x 530 x 460	12,5